

AQUA MEDIUM EP



Fixcab



- DETECTEUR DE NIVEAU AUTOLESTÉ

Pour eau potable à consommation humaine

Ce régulateur de niveau certifié ACS détecte l'atteinte d'un niveau par basculement du flotteur ce qui actionne le contact relié à une armoire de commande, fermant ou ouvrant le circuit d'alimentation de pompes ou autres.

Il est fabriqué avec des matériaux spéciaux pour une utilisation dans l'eau potable à consommation humaine.



- LEVEL REGULATOR WITH INTERNAL BALAST

For drinking water for human consumption

This ACS certified level regulator detects the attainment of a level by tilting the float which actuates the contact connected to a control cabinet, closing or opening the pump supply circuit or other.

It is made with special materials for use in drinking water for human consumption.



- REGULATOR DE NIVEL CON LASTRE INTERNO

Para agua potable para consumo humano.

Este regulador de nivel certificado ACS detecta el logro de un nivel inclinando el flotador que acciona el contacto conectado a un gabinete de control, cerrando o abriendo el circuito de suministro de la bomba u otro.

Está fabricado con materiales especiales para su uso en agua potable para consumo humano.

Densités de fluides admissibles

Allowed fluid densities

Densidad fluidos

0,95 à 1,05 g/cm³

Caractéristiques électriques

Electric characteristics

Características eléctricas

12, 24, 48 VCA /VCC -
250 VCA 50/60 Hz

Pouvoir de coupure

Cut-out power

Capacidad de corte

16 (6) A

Pression de service admissible

Maximum pressure

Presión máxima

3,5 bars

Température maxi

Maximum temperature

Temperatura máxima

85 °C

Indice de protection

Protection index

Índice de protección

IP 68

Corps

Housing

Cuerpo

Polypropylène copolymère
Copolymer polypropylene
Polipropileno

Type de câble

Type of cable

Tipo de cable


PVC

Poids flotteur sans câble


Float weight without cable

Peso flotador sin cable

400 g




Dimension - Dimensión




Angle - Ángulo


VIDANGE – EMPTYING - VACIADO




Le liquide atteint le flotteur qui en basculant donne le signal à la pompe de démarrer pour la vidange



Le pompage permet de vider le liquide.



Le pompage s'interrompt dès que le régulateur bas revient en position verticale



Branchement

The liquid reaches the float which by tilting gives the signal to the pump to start for emptying

Pumping allows to empty the liquid

The pumping stops as soon as the low regulator returns to the vertical position

Connection


El líquido llega al flotador que, al inclinarse, da la señal a la bomba para que comience a drenar

El bombeo permite vaciar el líquido.


El bombeo se detiene tan pronto como el regulador bajo vuelve a la posición vertical

Conexión


REMPLISSAGE – FILLING - LLENADO




Le remplissage commence dès que le régulateur bas revient en position verticale



La pompe permet de remplir la cuve.



Le remplissage s'interrompt dès que le régulateur haut bascule



Branchement

The filling starts as soon as the low regulator returns to the vertical position

The pump is used to fill the tank.

The filling stops as soon as the high level regulator switches

Connection

El llenado comienza tan pronto como el regulador bajo vuelve a la posición vertical

La bomba se utiliza para llenar el tanque

El llenado se detiene tan pronto como el regulador superior conmuta.

Conexión