

TUBA 150 C



Fixcab



- DETECTEUR DE NIVEAU TUBULAIRE

Pour liquides très agressifs et hautes températures

Ce détecteur de niveau à flotteur tubulaire de petite taille, est équipé d'un câble en TEFLON et d'une enveloppe en FEP spécialement conçus pour des liquides extrêmement agressifs, tels que par exemple l'acide sulfurique, et/ou les liquides chauds atteignant des températures allant jusqu'à 150 °C.



- TUBULAR FLOAT LEVEL SWITCHES

For very aggressive liquids and high temperatures

This small tubular float level sensor is equipped with a TEFLON cable and a specially designed FEP housing for extremely aggressive liquids, such as for example sulfuric acid and very hot liquids reaching temperatures up to 150 °C.



- DETECTOR DE NIVEL TUBULAR

Para líquidos muy agresivos y altas temperaturas.

Este detector / boya de nivel de forma tubular de pequeño diámetro equipado con cable TEFLON y una carcasa de FEP especialmente diseñados para líquidos extremadamente agresivos, como por ejemplo ácido sulfúrico y líquidos muy calientes que alcanzan temperaturas de hasta 150 °C.

Densité du fluides admissibles

Allowed fluid density

Densidad fluidos

0,75 à 1,50 g/cm³

Caractéristiques électriques

Electric characteristics

Características eléctricas

24 -- 250 VAC/DC - MAX 60 VA

Pouvoir de coupure

Cut-out power

Capacidad de corte

Max. 1 A, 60 VA

Pression de service admissible

Maximum pressure

Presión máxima

1 bars

Température maxi

Maximum temperature

Temperatura máxima

150 °C

Indice de protection

Protection index

Índice de protección

IP 68

Corps

Housing

Cuerpo

FEP

Type de câble

Type of cable

Tipo de cable


TEFLON

Poids flotteur sans câble


Float weight without cable

Peso flotador sin cable

80 g



55 mm




+/-20°

Angle - Ángulo

Dimension - Dimensión


VIDANGE – EMPTYING - VACIADO



Le liquide atteint le flotteur qui en basculant donne le signal à la pompe de démarrer pour la vidange

The liquid reaches the float which by tilting gives the signal to the pump to start for emptying


El líquido llega al flotador que, al inclinarse, da la señal a la bomba para que comience a drenar



Le pompage permet de vider le liquide.

Pumping allows to empty the liquid


El bombeo permite vaciar el líquido.



Le pompage s'interrompt dès que le régulateur bas revient en position verticale

The pumping stops as soon as the low regulator returns to the vertical position

El bombeo se detiene tan pronto como el regulador bajo vuelve a la posición vertical




Branchement

Connection

Conexión


REMPLISSAGE – FILLING - LLENADO



Le remplissage commence dès que le régulateur bas revient en position verticale

The filling starts as soon as the low regulator returns to the vertical position


El llenado comienza tan pronto como el regulador bajo vuelve a la posición vertical



La pompe permet de remplir la cuve.

The pump is used to fill the tank.


La bomba se utiliza para llenar el tanque



Le remplissage s'interrompt dès que le régulateur haut bascule

The filling stops as soon as the high level regulator switches

El llenado se detiene tan pronto como el regulador superior conmuta.



Branchement

Connection

Conexión